✱ FAR = FIELD ACCESS ROAD

BEGIN FAR No. 2
STA 0+00.00, ℄ (FAR-2) =
STA 744+00.00, 192.74′ LT (US 34)

744+00.00
210.00′ LT

STA 0+25.00 (FAR-2)
BEGIN AGG SURFACE
MATCH EXISTING

ROBERT L. & SHARON SCOTT

N SCOTT
21
W

744+00.00
160.00′ LT
PR ROW & A/C
CONST LIMIT

PR TE
CONST LIMIT

FIELD ACCESS ROAD NO. 2
SURFACE, W = 20′, AGG
SHOULDER, W = 2′, EARTH

BEGIN FAR No. 1
PI STA 5+05.65, ℄ (FAR-2) =
STA 11+70.05, (FAR-1) =
STA 749+00.00, 170.05′ LT (US 34)

749+03.04 ℙ
210.00′ LT

749+18.91 ℙ
255.00′ LT

END FAR No. 2
POT STA 7+50.00 ℄ (FAR-2) =
STA 751+37.86, 185.00′ LT (US 34)
MATCH EXISTING

751+50.00
215.00′ LT

WILLIAM A. & CAROL A. SPEARS

751+50.00
155.00′ LT

PR ROW & A/C

749+50.00
155.00′ LT

CONST LIMIT

745+00.00
145.00′ LT

88°33′40″

241°10′24″

FIELD ACCESS ROAD NO. 1
SURFACE, W = 20′ & VAR, AGG
SHOULDER, W = 2′, EARTH

748+80.11
145.00′ LT

STA 10+49.00 (FAR-1) =
STA 749+00.00, 49′ LT (US 34)
T10-N, R-4-W

NE 1/4 SEC 21

STA 749+00.00, ℙ (US 34)
STA 10+00.00, ℄ (FAR-1)

PR US 34 WB

℄ US ROUTE 34

PR US 34 EB

CURVE DATA
PROP. CURVE 1 FAR-2
PI STA. = 0+96.94
Δ = 19° 35′ 10″ (LT)
D = 114° 35′ 30″
R = 50.00′
T = 8.63′
L = 17.09′
E = 0.74′
P.C. STA. = 0+88.31
P.T. STA. = 1+05.40
PROP. CURVE 2 FAR-2
PI STA. = 5+65.08
Δ = 52° 04′ 55″ (RT)
D = 114° 35′ 30″
R = 50.00′
T = 24.43′
L = 45.45′
E = 5.65′
P.C. STA. = 5+40.65
PRC STA. = 5+86.10
PROP. CURVE 3 FAR-2
PI STA. = 5+96.38
Δ = 23° 15′ 19″ (LT)
D = 114° 35′ 30″
R = 50.00′
T = 10.29′
L = 20.29′
E = 1.05′
PRC STA. = 5+86.10
P.T. STA. = 6+06.39

N

50′ 0 50′ 100′
HORIZONTAL SCALE

PLAN
SURVEYED
PLOTTED
ALIGNMENT CHECKED
RT. OF WAY CHECKED
CADD FILE NAME
NOTE BOOK
NO.
BY
DATE

PROFILE
SURVEYED
PLOTTED
DESIGN CHECKED
BAR. NOTED
STRUCTURE NOTATNS CHKD
NOTE BOOK
NO.
BY
DATE

PROPOSED ℄ FAR-2

BEGIN FAR No. 2 PROFILE
VPI STA 0+26.70
VPI EL 676.72

-9.00%

VPC STA 0+45.70
VPC EL 675.01

VPI STA 0+95.70
VPI EL 670.51

VPT STA 1+45.70
VPT EL 669.51

-2.00%

100.00′ V.C.
ex = 0.87′

VPC STA 1+75.70
VPC EL 668.91

VPI STA 2+75.70
VPI EL 666.91

EXISTING GROUND ℄

VPT STA 3+75.70
VPT EL 662.91

-4.00%

ex = 0.25
50.00′ V.C.

VPC STA 4+50.70
VPC EL 659.91

VPI STA 5+00.70
VPI EL 658.91

VPT STA 4+75.70
VPT EL 658.91

0.00%

VPI STA 5+35.60
VPI EL 658.91

ex = 0.72′
100.00′ V.C.

VPC STA 5+10.60
VPC EL 658.91

VPT STA 5+60.60
VPT EL 656.41

-10.00%

VPC STA 6+42.59
VPC EL 648.21

ex = -0.62′
50.00′ V.C.

VPI STA 6+92.59
VPI EL 643.21

-4.25%

VPT STA 7+42.59
VPT EL 641.09

VPI STA 7+50.00
VPI EL 640.77

ex = -0.50′
200.00′ V.C.

VPI STA 10+49.00, ℄ (FAR-1) =
STA 749+00.00, 49.00′ LT (US 34)
EL = 658.17

ex = 0.60′
60.00′ V.C.

VPC STA 10+70.00
VPC EL 657.31

VPT STA 11+30.00
VPT EL 657.31

VPI STA 11+70.05 (FAR-1) =
STA 5+05.65 (FAR-2)
VPI EL 658.91

-4.00%

+4.00%

PROPOSED ℄ FAR-1

VPI STA 11+00.00
VPI EL 656.11

EXISTING GROUND ℄

FIELD ACCESS ROAD NO. 2



6″ AGG SURFACE
2′ EARTH SHOULDER

100.0′ SE TRANSITION
-2.0% STA 6+50.00 TO EXISTING AT STA 7+50.00

50′ 5′

| | | |